

Data	Data zmiany	Oznaczenie szczegółu	Nr rysunku	Zmiana
Opracował Ruukki	Zmiana			
Skala 1:2	Obiekt	M07/S08	-	
			Nr pliku P2021/001-00034	

1. Rygiel stalowy wg P.T. konstrukcji.
2. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji.
3. Ruukki nSPC W.
4. Ścienna płyta warstwowa Ruukki.
5. Łącznik dla płatwi gorącowalcowanej lub dla płatwi zimnogiętej.
6. Obróbka przykalenicowa EA1B13.
7. Obróbka stykowa EA1B31.
8. Obróbka indywidualna.
9. Obróbka indywidualna.
10. Łącznik Ł03.
11. Nit stalowy (co 300 mm).
12. Nit szczelny (co 300 mm).
13. Uszczelka U01.
14. Uszczelka samoprzylepna PE 4x20.
15. Wełna mineralna luzem.
16. Masa uszczelniająca trwale elastyczna.

grubość płyty [mm]	minimalna odległość od krawędzi płyty "a" [mm]
< 150	30 dla rdzenia z wełny 30 dla rdzenia z PIR
≥ 150	40 dla rdzenia z wełny 30 dla rdzenia z PIR

